

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie terenu ZUT w Ostoi  
ADRES INWESTYCJI: Ostoja gm. Kołbaskowo  
NAZWA INWESTORA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  
ADRES INWESTORA: Szczecin, al. Piastów 17

BRANŻE: BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  
Wojciech Borkowski

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY  
Koszty zakupu [Kz] 0% materiały wykonawcy  
0% materiały inwestora  
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S  
Zysk [Z] 0%R+0%S  
VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))  
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

## Obmiar

| Lp.           | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                 | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| <b>OBIAR:</b> |                                |                                                                                                                                   |      |         |               |
| 1             | KNR-W 2-02<br>1804-11          | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m    |         |               |
|               |                                | 15,00                                                                                                                             | m    | 15,000  |               |
|               |                                |                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>15,000</b> |
| 2             | KNR 4-01<br>0208-01            | Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm                                   | szt. |         |               |
|               |                                | 3                                                                                                                                 | szt. | 3,000   |               |
|               |                                |                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>3,000</b>  |
| 3             | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km                                                       | m3   |         |               |
|               |                                | 0,50 * 0,50 * 0,10 * 3                                                                                                            | m3   | 0,075   |               |
|               |                                |                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>0,075</b>  |

## Kosztorys

| Lp.                                    | Podstawa                       | Opis                                                                                                                              | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|------|------|
| <b>KOSZTORYS:</b>                      |                                |                                                                                                                                   |      |             |             |      |      |      |
| 1                                      | KNR-W 2-02<br>1804-11          | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m    | 15,000      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                                     |                                | obmiar = 15,000 m<br>-- R --<br>robocizna<br>2,24 r-g/m<br>-- M --                                                                | r-g  | 33,6000     | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                                     |                                | słupki z rur stalowych<br>3 szt                                                                                                   | szt  | 3,0000      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                                     |                                | siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego śr 2.8 mm<br>1,56 m2/m                                                         | m2   | 23,4000     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                                     |                                | linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm<br>3,12 m/m                                                                                    | m    | 46,8000     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                                     |                                | uchwyty metalowe<br>0,16 kg/m                                                                                                     | kg   | 2,4000      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                                     |                                | beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B10)<br>0,038 m3/m                                                                     | m3   | 0,5700      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 7*                                     |                                | farba olejna nawierzchniowa<br>0,0273 dm3/m                                                                                       | dm3  | 0,4095      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 8*                                     |                                | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --                                                                                    | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 9*                                     |                                | środek transportowy<br>0,0062 m-g/m                                                                                               | m-g  | 0,0930      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b>       |                                |                                                                                                                                   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b> |                                |                                                                                                                                   |      |             |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>               |                                |                                                                                                                                   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Cena jednostkowa</b>                |                                |                                                                                                                                   |      |             |             |      |      |      |
| 2                                      | KNR 4-01<br>0208-01            | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm                                    | szt. | 3,000       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                                     |                                | obmiar = 3,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>0,56 r-g/szt.                                                                      | r-g  | 1,6800      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b>       |                                |                                                                                                                                   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b> |                                |                                                                                                                                   |      |             |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>               |                                |                                                                                                                                   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Cena jednostkowa</b>                |                                |                                                                                                                                   |      |             |             |      |      |      |
| 3                                      | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km                                                       | m3   | 0,075       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                                     |                                | obmiar = 0,075 m3<br>-- R --<br>robocizna<br>1,39 r-g/m3<br>-- M --                                                               | r-g  | 0,1043      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                                     |                                | koszt składowania<br>1 m3/m3<br>-- S --                                                                                           | m3   | 0,0750      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                                     |                                | samochód skrzyniowy do 5 t<br>0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3                                                                          | m-g  | 0,0735      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b>       |                                |                                                                                                                                   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b> |                                |                                                                                                                                   |      |             |             |      |      |      |

## Kosztorys

| Lp.               | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-------------------|----------|------|------|---------|-------------|---|---|---|
| Razem z narzutami |          |      |      | 0,00    |             |   |   |   |
| Cena jednostkowa  |          |      |      |         |             |   |   |   |

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

|                               | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Razem koszty bezpośrednie     | 0,00  |           |           |        |
| Koszty zakupu [Kz] 0%         | 0,00  |           |           |        |
| RAZEM                         | 0,00  |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S | 0,00  |           |           |        |
| RAZEM                         | 0,00  |           |           |        |
| Zysk [Z] 0%R+0%S              | 0,00  |           |           |        |
| RAZEM                         | 0,00  |           |           |        |

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:**    **zero i 00/100 zł**